



Standart ¼

Endüstriyel Katkı Antifreeze İle Donma, Korozyon, Tortu, Tıkanma & Pas engelleyici

Özellikler & Faydalar

- Multi-Metal Korozyon engelleyici
- Cihazlarınızın ömrünü uzatır
- Tıkanmayı önler
- Isı alışverişini en yüksek düzeyde tutar
- Donma Koruması – 50 °C
- Kaynama Noktası- 165 °C
- Yanıcı ve Parlayıcı değildir.
- Yoğunluk : 1.04 - 1.20 bağlı olarak engeller
- 7.5 to 10 pH

Ürün Bilgisi

frostenergy Endüstriyel Soğutma sistemlerinde Donma, korozyon, tortu ve pas engelleyici olarak mükemmel bir ısı transfer ürünüdür.

frostenergy M.E.G. temel alınmış mükemmel donma önleyici karakteristiklere sahiptir.

Cilt, gözler ve kıyafet ile temastan kaçınınız. Buhar içinize çekmeyiniz.

Uygulamalar

frostenergy'den yumuşatılmış ve distile edilmiş su ile en iyi sonucu alırsınız.

Depolama

frostenergy yi Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Kapları sıkıca kapalı ve kuru muhafaza ediniz.

Ambalaj

Teneke- Bidon- Varil & İsteğe bağlı

Emniyet & Sağlık

Lütfen "Emniyetli kullanım bilgi dökümanı" başvurun.

SPECIALIST SECONDARY REFRIGERANTS for CHILLERS from



Outdoor 1/2

Endüstriyel Katkı Antifreeze İle Donma, Korozyon, Tortu, Tıkanma & Pas engelleyici

Özellikler & Faydalar

- Multi-Metal Korozyon engelleyici
- Cihazlarınızın ömrünü uzatır
- Tıkanmayı önler
- Isı alış verişini en yüksek düzeyde tutar
- Donma Koruması – 50 °C
- Kaynama Noktası- 165 °C
- Yanıcı ve Parlayıcı değildir.
- Yoğunluk : 1.04 - 1.20 bağlı olarak engeller
- 7.5 to 10 pH

Ürün Bilgisi

frostenergy Endüstriyel Soğutma sistemlerinde Donma, korozyon, tortu ve pas engelliyici olarak mükemmel bir ısı transfer ürünüdür.

frostenergy M.E.G. temel alınmış mükemmel donma önleyici karakteristiklere sahiptir. Cilt, gözler ve kıyafet ile temastan kaçınınız. Buhar içinize çekmeyiniz.

Uygulamalar

frostenergy'den yumuşatılmış ve distile edilmiş su ile en iyi sonucu alırsınız.

Depolama

frostenergy i Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Kapları sıkıca kapalı ve kuru muhafaza ediniz.

Ambalaj

Teneke- Bidon- Varil & İsteğe bağlı

Emniyet & Sağlık

Lütfen "Emniyetli kullanım bilgi dökümanı" başvurun.


frostenergythe industrial cooling experts

Telefon : 0 216 345 92 62 E-mail : info@erdincklima.com www. erdincklima.com



Standart 1/4 / Outdoor 1/2

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE KAZA TALİMATI **NAKLİYESİNDE ACİL DURUMLARDA ALINACAK TEDBİRLER**

MADDE :  **frostenergy _M.E.G.**

YÜKÜN GÖRÜNÜŞÜ : Renksiz, berrak, az kıvamlı bir sıvıdır.

TEHLİKELİ YÖNÜ : Normal taşıma şartlarında yanma tehlikesi yoktur.
Döküldüğünde zeminde kayganlık yapar. Eğer yutulursa zararlıdır.

KAZALARDAN KORUNMA : Gözlük, kauçuk eldiven, gerektiğinde filtreli maske kullanınız. Cilt, gözler ve kıyafet ile temastan kaçınınız. Buhar içinize çekmeyin.

ACİL DURUMLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

Sigara içmeyin, Cilt, gözler ve kıyafet ile temastan kaçınınız. Buhar içinize çekmeyin. İş olmayan personeli bölgeden uzaklaştırın.

DÖKÜLME OLURSA

Sızıntıları, mümkünse kişisel risk almadan kapatın. Toprak ve su kirlenmesini önleyin.
Sıvıyı kum, toprak veya yayılmayı durdurucu maddelerle emdirin veya kontrol altına alın. güvenli bir şekilde imha edilmesi için kürekle toplayarak etiketli ve sızdırmaz bir kaba koyun. Sızıntılı kapları etiketli bir varile koyun. Kirlenen yüzeyleri deterjan çözeltisi kullanarak kazıyın. Temizlikte kullanılan malzemeleri kirli atık olarak saklayın.

YANGIN HALİNDE

Yangın civarını su sıkarak sureti ile soğutun
Yangını alkol köpüğü veya kuru kimyevi madde ile söndürün.

İLK YARDIM

Göze bulaşmış ise derhal temiz su ile 15 dakika yıkayın, Gözle teması geçici ağrıya sebep olur. Çok acı tadı olan Bitrex içerir. Ağızdan alındığı takdirde sarhoşluk verir.
Bulaşmış elbiseleri derhal çıkarıp etkilenen kısmı bol miktarda sabunlu su ile yıkayın.
Aşırı derecede Solunursa Açık havaya çıkarın. Hemen düzelmezse derhal doktora başvurun.
Bulunduğu yerin yanında yemek yemeyin.

*Suda çözünür. Yer yüzeyinde kalan ürünün bir kısmı buharlaşır ama önemli bir kısmı bir gün sonra kalacaktır. Eğer toprağa karışırsa hareketlenir ve yeraltı sularına bulaşır.
Ambalajları iyice akıtarak boşaltın. Üç kez suyla çalkalayın. Varil veya metal hurdacısına yollayın.*

the industrial cooling experts

Telefon : 0 216 345 92 62 E-mail : info@erdincklima.com www. erdincklima.com



Standart 1/4 / Outdoor 1/2

Teknik Bilgileri

Ürün : Endüstriyel Katkı Antifreeze İle Donma,Korozyon, Tortu,Tıkanma & Pas engelleyici

Görünüş : Sıvı,Renksiz veya boyanmış gibi

Yoğunluk : 1.04 - 1.20 bağılı olarak engeller

PH : 7.5 - 10.0

Kaynama Noktası : >150 °C

Özellikler :

frostenergy Standart 1/4 / Outdoor 1/2 ürünleri Teknik olarak temizleyici ürünlerdir. Chiller ve HVAC sistemleri için M.E.G. temel esas alınmış güçlü karışım ile Donma,korozyon, tortu ve pas engelleyici olarak mükemmel soğutucu konsantresidir. frostenergy Standart 1/4 / Outdoor 1/2 Aynı zamanda anti-scale kabiliyeti sayesinde yüksek termal verimliliği elde etmenizi sağlar.

Yiyecek & içecek ,Gıda ve su işleme tesislerinde frostenergy Standart 1/4 / Outdoor 1/2 soğutucu ve / veya ısı transfer sıvısı olarak kullanılması tavsiye edilmez. (bkz. food)

Uygulamalar :

Sistemdeki Su miktarını not ediniz. İstenilen sıcaklık ölçüsünde Sisteme karıştırılacak frostenergy Standart 1/4 / Outdoor 1/2 miktarını tayin etmek için aşağıdaki tabloya bakınız. (tablo:1 bkz.)

Sistemdeki frostenergy Standart 1/4 / Outdoor 1/2 asgari miktarı %25'den az, azami miktarda %60'dan fazla olmamalıdır.Yüksek seviyelerde Kalsiyum tuzları veya Kalsiyum klorid ihtiva eden suyu kullanmaktan kaçınınız.[Cl⁻]

Tablo:1

Donma Noktası ° C	% v/v için frostenergy sistemde
-5	Standart 1/4
-10	
-15	
-20	
-25	Outdoor 1/2
-30	
-35	

Sistemizde sık sık Refraktometre ile frostenergy Standart 1/4 / Outdoor 1/2 yüzdeleri oranını yetkili kişiler tarafından ölçülmesini tavsiye ederiz.

frostenergythe industrial cooling experts

Telefon : 0 216 345 92 62 E-mail : info@erdincklima.com www. erdincklima.com